

FILTRO DESIDRATADOR TIPO FOGUETINHO COM TRIPÉ MIX-FC-100

Filtro de linha com novo processo tecnológico usando elemento micrônico coalescente, sistema de dupla filtragem, primeiro estágio de 25 micras (retirada de sólidos) e segundo estágio de 5 micras em papel hidrofóbico (retirada de sólidos e 99,9% da água no combustível). O único que proporciona Diesel sem água, garantindo proteção e durabilidade dos motores a diesel e aumenta a vida útil dos bicos e bombas injetoras.

ESPECIAL PARA DIESEL/BIODIESEL S-10 E S-500

DIESEL SEM ÁGUA (COMPROVADO)

DUPLA FILTRAGEM

ÚLTIMA GERAÇÃO

INSTALAR EM CAMINHÕES COMBOIOS,
USINAS, FAZENDAS, GERADORES
TRANSPORTADORAS E ETC.

DADOS TÉCNICOS:

Meio Filtrante: 1 elemento Micrônico/Coalescente

Vazão: 100 Litros por minuto

Instalação: 1 Bomba Rápida ou Dual

Pressão Máxima de Trabalho: 2 Kg/cm²

Entrada e Saída: 1.1/2" BSP

Dimensões do Filtro: 73x88x73cm (LxAxC)

Peso: 20 Kg



MANÔMETRO

Indica pressão de trabalho do equipamento e saturação dos elementos



DRENO DE ÁGUA

Possibilitando a retirada da água efetuado no processo de coalescência da filtragem



KIT DE REPOSIÇÃO

Utilize sempre o original