

FILTRO DESIDRATADOR TIPO FOGUETINHO COM TRIPÉ MIX-FS-800

Filtro de linha, desenvolvido com sistema desidratador para atender caminhões comboios, fazendas, usinas, TRR e transportadoras, gerando melhor eficácia no funcionamento de bombas e bicos injetores dos motores a diesel. Equipamento com elementos filtrantes que retêm partículas sólidas, visor de alta resistência e maior transparência. Dreno para retirada de água.

COMPACTO E ECONÔMICO

FÁCIL INSTALAÇÃO

BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO

PARA DIESEL S-10 / S-500

PROPORCIONA DIESEL SECO E LIMPO

DADOS TÉCNICOS:

Meio Filtrante: 4 elementos de Polipropileno

Vazão: 80 Litros por minuto


Instalação: 1 Bomba Simples ou Dual

Pressão Máxima de Trabalho: 2 Kg/cm²

Entrada e Saída: 1.1/2" BSP

Dimensões do Filtro: 56x64x56cm (LxAxC)

Peso: 18 Kg



VISOR SUPERIOR

Visualização da filtragem no ato do abastecimento
Material de alta resistência e constituído de policarbonato



DRENO DE ÁGUA

Possibilitando a retirada da água efetuado no processo de coalescência da filtragem

ATENÇÃO

Tanque Subterrâneo (sucção)
Usar Visor de Acrílico

Tanque Aéreo (pressão)
Usar Visor de Alumínio