

MANGUEIRAS COLORIDAS EM ALTA QUALIDADE PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS



Ø 3/4 ou
1 POL

REVISÃO-00 - 2020_08_17

COM TERMINAIS EM
LATÃO OU ALUMÍNIO

Mangueiras Lubmix de alta qualidade para Combustíveis.
Flexível a baixas temperaturas até -30°C. De acordo com EN 1360 ou EN 13483.

COMPOSIÇÃO

Interna	Borracha nitrilica (NBR) preta, perfeitamente extrudada, eletricamente dissipada, sem descoloração.
Reforços	Duas tramas têxteis de alta resistência com fios cruzados de condutividade entrelaçados
Externo	Suave, resistente a UV e ozônio, resistente a óleo, altamente resistente à abrasão.

MANGUEIRA PARA ABASTECIMENTO Ø 3/4 POL

Peso Aproximadamente. 0,55 Kg/metro	Medida da mangueira Ø 3/4 Pol	Pressão de Trabalho 16 bar / 232 psi	Pressão de Teste 25 bar / 263 psi
Borracha exterior Borracha sintética clorada	Raio de curvatura 90 mm	Comprimento do rolo 40 a 80 m	Adequadas para regiões Frias ou quentes

DISPONÍVEL NAS CORES

VERMELHA MIX-M34AVM5 COM 5 METROS TERMINAL ALUMÍNIO	VERDE MIX-M34AV5 COM 5 METROS TERMINAL ALUMÍNIO	PRETA MIX-M34AP5 COM 5 METROS TERMINAL ALUMÍNIO	AMARELA MIX-M34AAM5 COM 5 METROS TERMINAL ALUMÍNIO	AZUL MIX-M34AA5 COM 5 METROS TERMINAL ALUMÍNIO
MIX-M34LVM5 COM 5 METROS TERMINAL LATÃO	MIX-M34LV5 COM 5 METROS TERMINAL LATÃO	MIX-M34LP5 COM 5 METROS TERMINAL LATÃO	MIX-M34LAM5 COM 5 METROS TERMINAL LATÃO	MIX-M34LA5 COM 5 METROS TERMINAL LATÃO
				

Mangueiras com revestimento preta (padrão) ou colorida. Cores estáveis contra intempéries e luz UV; cores especiais possíveis. Devido à sua cobertura suave e alta flexibilidade, todas as mangueiras são adequadas para sistemas de retração de mangueiras MPD. Produção de mandril, vulcanização em uma cobertura plástica. Qualidade premium duradoura, fabricada na Alemanha. Com marcação em baixo relevo contínua e resistente à abrasão.

MANGUEIRA PARA ABASTECIMENTO Ø 1 POL

Peso Aproximadamente. 0,80 Kg/metro	Medida da mangueira Ø 1 Pol	Pressão de Trabalho 16 bar / 232 psi	Pressão de Teste 25 bar / 263 psi
Borracha exterior Borracha sintética clorada	Raio de curvatura 150 mm	Comprimento do rolo 40 a 80 m	Adequadas para regiões Frias ou quentes

DISPONÍVEL NA COR

PRETA

MIX-M1AP5

COM 5 METROS
TERMINAL ALUMÍNIO

MIX-M1LP5

COM 5 METROS
TERMINAL LATÃO



CONFORMIDADE COM PESOS E MEDIDAS:

De acordo com a EN 1360, a dilatação (aumento de volume) de um novo conjunto de mangueira não pode ser superior a 2% do conteúdo da mangueira a 3 bar. As mangueiras Lubmix atendem a esse padrão com tolerância de segurança suficiente devido a seus reforços têxteis de alta resistência. De acordo com a EN 1360, a permeação (perda de gasolina) em um conjunto de mangueiras não deve exceder 12 ml / m por dia ao usar um fluido em nossas mangueiras atendem aos requisitos desta norma.

FORÇA DE DOBRA / FLEXIBILIDADE DE BAIXA TEMPERATURA:

Em baixas temperaturas, as mangueiras da bomba de gasolina tornam-se mais rígidas e mais difíceis de manusear - principalmente quando vazias ou cheias com diesel, o que causa apenas um leve inchaço. Quando cheio de gasolina, o inchaço do tubo atua como um plastificante, melhorando a flexibilidade do frio.

A EN 1360 especifica que uma nova mangueira da bomba de gasolina não deve exceder uma força de flexão de 180 N ao dobrar a mangueira a - 30 ° Celsius em um 'aparelho normalizado'. Nossas mangueiras Lubmix têm claramente uma força de flexão menor.