

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO

Inovação em armazenamento de óleo

O Sistema de Armazenamento de Óleo da Trico é a sua solução simplificada para a organização e armazenamento de lubrificantes.

Este sistema mantém seus lubrificantes organizados e livres de contaminantes, eliminando confusão em fluidos e manuseio incorreto. É um sistema flexível para requisitos de espaço restrito e foi projetado com expansão permitida fora das unidades de base.

O Trico facilita para você manter os lubrificantes e outros líquidos da máquina claramente identificados usando nossas etiquetas e rótulos com código de cores exclusivas. Cada etiqueta possui um espaço para escrever o nome do fluido específica contida em cada tanque.

O Sistema de armazenamento de óleo a maneira mais fácil e econômica de identificar, transferir, armazenar e distribuir óleos lubrificantes.



O Sistema de Armazenamento de Óleo faz parte do Gerenciamento de Lubrificação Visual, produtos que usam código de cores para garantir que o lubrificante correto seja usado na peça certa do equipamento e no local adequado.

Benefícios

- Elimina o custo de espaço desperdiçado, tempo, mão de obra e compras de equipamentos desnecessárias necessárias ao usar tambores de 200 litros
- Etiquetas e rótulos codificados por cores identificam o tipo de óleo para garantir que o lubrificante certo seja entregue ao equipamento certo
- Fornece um sistema centralizado e simplificado de armazenamento e distribuição de óleo
- A capacidade de 250 litros de cada tanque permite que um tambor de 200 litro seja transferido para um tanque antes do produto acabar
- Fornece transferência limpa, eficiente e segura de óleo
- O design modular permite expansibilidade

SISTEMA EXPANSÍVEL

Adicione racks, tanques e válvulas extras a um sistema existente de forma econômica.

Espaço limitado e superlotação em seu local de trabalho?

Os sistemas de armazenamento Trico são adaptado para qualquer espaço físico de local de trabalho. Estão disponíveis em quatro configurações básicas de tanque de 250 litros: 4, 6, 8 ou 12 tanques, para atender aos vários requisitos de armazenamento a granel.




4 containers



6 containers



8 containers



12 containers

Recursos:

- Linhas de poliuretano de 1.1/2" e válvula de corte de polietileno
- Válvulas dispensadoras: bronze padrão de fechamento automático com adaptadores de acoplamento rápido para abastecimento de tanques
- Bandeja de gotejamento única: contém derramamento de conjuntos de válvulas durante a distribuição
- Combinação de motor e bomba: use menos de 14,5 amperes, permitindo que o sistema seja colocado em um circuito de 15 A
- Bomba de engrenagem de bronze: deslocamento positivo e autoescorva
- Respiros dessecantes: evitam que a umidade e a contaminação de partículas entrem nos tanques
- Contenção opcional de derramamento: excede os requisitos estabelecidos pelos padrões EPA

Especificações:

Capacidade de fluido por tanque	250 litros
Tanque de armazenamento	Em aço com revestimento em alumínio
Quadro, Armação	Em aço
Visor	Latão / Inox
Conjunto do coletor de respiro	254 cm
Motor	1-1/2 HP TEFC
Velocidade da bomba de engrenagem	1725 RPM
Amperagem	14.5 A
Voltagem	110/220 V
Viscosidade máxima	ISO 680 @ 40°C
Ponto de inflamação mínimo	150°F
Capacidade de contenção (opcional)	>110%
Linhas de tanque	1-1/2" Poliuretano
Válvulas de corte de tanque	Polietileno
Montagem da válvula	Bronze com fecho automático de 1"



Itens opcionais:

CONTENÇÃO DE DERRAMAMENTO

A bacia de contenção é fabricada em aço, sendo uma solução ecológica que evita contaminação ao solo com os fluidos utilizados, pois exerce o regulamento da Agência de Proteção Ambiental.

DESCONEXÃO RÁPIDA

Desconecte rápida e facilmente as mangueiras enquanto transfere o fluido para os tanques do sistema.

TANQUE DE AÇO INOX

Fornecer resistência à corrosão para fluidos à base de água

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Para manter conformidade com os regulamentos contra incêndios, oferecemos o Kit de conformidade de segurança. A mangueira padrão de PVC, embaixo dos tanques, é substituída por conexões de 3/4" NPT e mangueira de aço flexível que se conecta a uma válvula de ligação fusível com alça ativada por mola. Se a temperatura atingir 166 ° F, a alça é acionada automaticamente e desliga qualquer possível vazamento de fluido do tanque.

CÓDIGO DO PRODUTO

MIX-SAT6250