



ASPIRADOR DE CO2 MLP-Z4039



ISO EN 12100-1
ISO EN 12100-2



2006/42/CE 2014/35/UE



mm 820x530x540
kg 25,0



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Extrator de gás de exaustão portátil projetado para operar em qualquer oficina de tamanho. É uma alternativa ideal para sistemas fixos, que consomem espaço e caros. Adequado para uso em carros, vans, motocicletas, comerciais leves, permite que o mecânico da garagem trabalhe no veículo com o motor ligado, sem causar poluição do ar ou violar os regulamentos atuais da oficina. Montado em um carrinho de metal robusto com ajuste de altura e sucção simples e fácil de ajustar. O extrator não causa problemas ao usar um medidor de Co2. A mangueira de saída do extrator possui um colar de encaixe rápido, para fácil desconexão ao se deslocar de um local para outro.

- Motor de 220 volts. 50 Hz.
- Grau de proteção IP54.
- Fornecido com cabo de alimentação de 1,5 m, seção 3G1,5 mm².
- Fornecido com mangueira de duto plastificada, resistente ao calor (130°), com 6 m de diâmetro e 120 mm de diâmetro, suportada por uma hélice de arame de aço incorporada em duas camadas têxteis cobertas com PVC auto-extinguível.
- Capacidade 430 m³/h.
- Mangueira de saída máxima de comprimento 18 m.
- Mangueira de saída máxima altura 12 m.

ART. 673

Extrator de gases de escape com carrinho e mangueira de 6 m.

! CUIDADO: Não use durante a operação de regeneração do FAP. Evite cotovelos ou estrangulamentos apertados na mangueira de saída.

OPCIONAL

ART.678

Mangueira de duto adicional (6 metros).



mm 390x390x220
kg 3,0

ASPIRADOR DE CO2 MLP-Z4039