

# NORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO

## INDICADA PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

# ARLA 32

### ATENDENDO A PORTARIA DO INMETRO Nº 388

Art.4º Estabelecer que para fins de certificação, registro e comercialização do Arla 32, deverá ser considerado granel todo aquele contentor com **CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 3.000LT** (3,0m<sup>3</sup>).

1º Não serão considerados granel os contentores intermediários ( IBC ), segundo definição da Resolução ANTT Nº 420/204;

2º Não será admitida a revenda fracionada do Arla 32 fornecido em contentores tipo IBC, tambores ou assemelhados, que tenha sido certificado sob a modalidade envasilhado, segundo requisitos definidos na Portaria 139/2011.

Fonte: <http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001747.pdf>

### ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 16406:2015

- O sistema de armazenamento em postos revendedores e pontos de abastecimentos pode ser aéreo ou subterrâneo, podendo haver uma combinação entre os sistemas. Em qualquer situação convém considerar a condição de temperatura para armazenamento, conforme ABNT NBR 22241-3:2011, 4.2.
- O tanque para o sistema de armazenamento subterrâneo deve ter parede e monitoramento intersticial, conforme a norma ABNT NBR 16161.
- Para o sistema de armazenamento aéreo, convém evitar a exposição solar para minimizar os efeitos de deterioração do Arla 32.
- O sistema de abastecimento deve considerar as especificações conforme consta na norma ABNT NBR ISO 22241-4.

### SOBRE A INSTALAÇÃO

- A instalação de qualquer sistema deve atender às normas ABNT NBR 13781, ABNT NBR 13783, ABNT NBR 14639, ABNT NBR 15776-1.
- Caso o sistema de armazenamento aéreo não disponha de contenção secundária, deve ser projetada e construída uma bacia de contenção com capacidade mínima de 110% do volume do tanque.
- Caso o sistema de armazenamento aéreo seja instalado em área de circulação de veículos, deve ser projetado e instalado dispositivo para proteção contra colisões.

► **EM SEGUIDA AS MELHORES SOLUÇÕES PARA**





RESERVATÓRIO PARA  
**ARLA 32 - 3.000**  
Atende a norma ABNT NBR ISO 22.241

# SISTEMA COMPLETO PARA

## ARLA 32

**LubmiX**  
COD.: MIX-TR3000

- ▶ VAZÃO LIVRE: 30 LPM
- ▶ CAPACIDADE 3.000 LITROS
- ▶ COM PAREDE DUPLA DE CONTENÇÃO ATENDENDO A NORMA ISO 22.241
- ▶ CABE NA ILHA DO POSTO
- ▶ BAIXO CUSTO NA INSTALAÇÃO
- ▶ PRONTO PARA O USO
- ▶ 100% COMPATÍVEL COM ARLA 32

### ▼ DESCRITIVO:

[Solicitar Orçamento](#)

- Vazão Livre: 30 LPM
- Capacidade: 3000 Litros
- Bomba Submersa: 220V
- Tomtem: Em Ferro
- Mangueira: 3/4" - 6 metros
- Medidor: Digital
- Conexão para carregamento: Entrada com engate rápido Inox 1"
- Conexão para saída: 3/4"

- Visor nível: Em tubo acrílico
- Bico de Abastecimento Manual: 1/2"
- Compacto, pode ser instalado na ilha de abastecimento
- Baixo custo de instalação
- Configure seu Kit de acordo com sua necessidade
- Cabe na Ilha do seu Posto
- Dimensões: (A) 2,100 mm x (L) 980 mm

## OUTRAS SOLUÇÕES:

### • TANQUES

Para tanques aéreos sem parede dupla recomendamos bacia de contenção em alvenaria ou próprias



OU



COM



### • PERIFÉRICOS



Estação de Abastecimento

[Solicitar Orçamento](#)



Pedestal

[Solicitar Orçamento](#)



Mangote

[Solicitar Orçamento](#)

## OBSERVAÇÃO:

É possível montar o kit de abastecimento para Arla 32 que esteja dentro das normas ambientais vigentes no país, de forma rápida e pratica conforme gráfico acima. Porém, possuímos um canal técnico que pode auxiliar nessa montagem. Clique no link abaixo e daremos andamento na sua solicitação:

**FALAR NO SETOR TÉCNICO**